## **VPN-Dienst**

## Wie konfiguriere ich mein Android Smartphone/Tablet?

Um den VPN-Dienst auf Android Geräten zu aktivieren, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

## Android ab Version 4

Dazu wählen Sie in den Einstellungen in der Kategorie "Drahtlos&Netzwerke" den Menüpunkt "Mehr->VPN" aus. Hier wählen Sie "VPN hinzufügen"/Plus-Symbol und geben die folgende Daten ein:

Name: NeXXtMobile

Typ: PPTP

Serveradresse: vpn.nexxtmobile.de

PPP-Verschlüsselung: aktiviert

Erweiterte OPtionen einblenden: aktivieren

Weiterleitungsrouten: 5.9.87.18/32

Benutzername und Passwort werden abgefragt, wenn Sie den VPN-Tunnel aufbauen.

## **VPN-Dienst**

VPN-Profil bearbeiten  Ven-Profil bearbeiten  Name  Typ PPTP Serveradresse  PPP-Verschlüsselung (MPPE) DNS-Suchdomains (nicht verwendet) DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Meiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet)		*	$\bigcirc$	\$1	89	10:	2
VPN-Profil bearbeiten     Name   Typ   PPTP   Serveradresse     Image: PPP-Verschlüsselung (MPPE)   DNS-Suchdomains   (nicht verwendet)   DNS-Server (z. B. 8.8.8.8)   (nicht verwendet)   Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8)   (nicht verwendet)     Abbrechen	VPN			+			
Name Typ PPTP Serveradresse  PPP-Verschlüsselung (MPPE) DNS-Suchdomains (nicht verwendet) DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Mehrechen Speichern	VPN-Profil bearl	beiten	]				
Typ PPTP Serveradresse PPP-Verschlüsselung (MPPE) DNS-Suchdomains (nicht verwendet) DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Meiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8)	Name						
PPTP Serveradresse PPP-Verschlüsselung (MPPE) DNS-Suchdomains (nicht verwendet) DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Metherleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8)	Тур						
Serveradresse  PPP-Verschlüsselung (MPPE) DNS-Suchdomains (nicht verwendet) DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Abbrechen Speichern	РРТР					1	
PPP-Verschlüsselung (MPPE)         DNS-Suchdomains         (nicht verwendet)         DNS-Server (z. B. 8.8.8.8)         (nicht verwendet)         Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8)         (nicht verwendet)         Abbrechen	Serveradresse						
PPP-Verschlüsselung (MPPE)         DNS-Suchdomains         (nicht verwendet)         DNS-Server (z. B. 8.8.8.8)         (nicht verwendet)         Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8)         (nicht verwendet)         Abbrechen							
DNS-Suchdomains (nicht verwendet) DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Abbrechen Speichern	PPP-Verschlüs	seluno	ı (M	PPE)			
(nicht verwendet) DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Abbrechen Speichern	DNS-Suchdomains		, (	,			
DNS-Server (z. B. 8.8.8.8) (nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Abbrechen Speichern	(nicht verwendet)						
(nicht verwendet) Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8) (nicht verwendet) Abbrechen Speichern	DNS-Server (z. B. 8.8.8.8)						
Weiterleitungsrouten (z. B. 10.0.0.0/8)         (nicht verwendet)         Abbrechen         Speichern	(nicht verwendet)						
	Weiterleitungsrouten (z. E	3. 10.0.0.	0/8)				
Abbrechen Speichern	(nicht verwendet)						
Abbrechen Speichern							
	Abbrechen						

	*	0 🔊 🛛	🐵 10	:23
VPN		+		
Ve <del>rfasser. Service Tea</del>	ann 7 0 2 1	0.10.0	1	
<sup>LZT</sup> VPN-Profil bear	beiten	.8 10:0	Ŧ	
Name				
Тур				
PPTP				
Serveradresse				
M PPP-Verschlüs	selung	(MPPE)		
Erweiterte Optio	onen ei	nblende	n	
Abbrechen				